



---

### 产品说明

---

1220系列压力传感器经过精密温度补偿，采用先进的MEMS技术，双列直插式封装结构直接安装在陶瓷板上。产品具备成本低、性能优越、长期稳定性好等特点。

1220系列具有优良的温度特性，温度补偿范围为 $-20\sim 70^{\circ}\text{C}$ ，也可以根据定制要求进行温度补偿。采用恒压激励，将增益电阻集成在传感器内，使传感器具备互换性，误差仅为1%

1220系列高稳压力传感器有表压、差压、绝压方式供选择。

---

### 产品特点

---

- 压力满量程包含：1psi, 5psi, 15psi, 30psi, 50psi, 100psi到300psi
- 恒压激励
- 温度补偿范围宽（ $-20\sim 70^{\circ}\text{C}$ ）
- 适合陶瓷板的双列直插式封装
- 可互换性，互换性误差为1%
- 零点校准及温度补偿
- 表压、差压、绝压供选择

---

### 产品应用

---

- |           |               |
|-----------|---------------|
| ● 医疗仪器设备  | 过程控制          |
| ● 呼吸机、麻醉机 | VAV调节系统       |
| ● 大气压力测量  | 风道静压          |
| ● 气体流量测量  | HVAC滤清器堵塞检测   |
| ● 航空电子设备  | HVAC(暖通空调)变送器 |




## 性能参数

供电电压：请参考应用示例。环境参考温度为25℃。


参数	最小值	典型值	最大值	单位
满量程输出 (5psi-300psi)	49.5	50	50.5	mV
满量程输出 (1psi-2psi)	39.5	40	40.5	mV
零位输出	-2	-	+2	mV
满量程温度准确度	-0.5	0.2	+0.5	%FS
零位温度准确度	-0.5	0.2	+0.5	%FS
零位温度迟滞	-0.1	-	+0.1	%FS
非线性度	-0.2	0.1	+0.2	%FS
压力迟滞	-0.15	0.1	+0.15	%FS
长期稳定性	-0.2	0.1	+0.2	%FS/年
桥臂阻抗	2.5	5	6.5	KΩ
电阻温度系数	0.25	0.30	0.35	%/°C
工作温度	-20		+85	°C
储存温度	-40		+125	°C
补偿温度	-20		70	°C
过载压力	3X			倍
爆破压力	10X			倍

备注：非线性为最佳拟合直线。

原理图及结构尺寸



PAD NO	FUNCTION
1	-OUT
2	-EX
3	+OUT
4	+EX
5,6	GAIN
7,8	TEST





## 选型指南

